



Nosnost
Maximum Load
Granice ładowności
Lastgrenze

	A	B1	C	D
S	38	46	54	
120	0,00			



ČESKY

Čtyřnápravový samovýsypný vagon série Tads s otevíratelnou střechou.

Otevírání střechy a výsypných klapek je prováděno manuálně z čelní plošiny vagonů, při čemž každá výsypná klapka je otevírána samostatně.

Vůz je určen pro přepravu sypkého potravinářského zboží vyžadující ochranu před povětrnostními vlivy a přepravu jiného sypkého substrátu včetně chemicky agresivních látek.



ENGLISH

Four-axle self-discharging wagon of the Tads series with an opening roof.

The roof and discharge hoppers are operated manually from the end platform of the wagon, with each discharge hopper opened individually.

The wagon is intended for the transport of bulk food cargo requiring protection from weather conditions, as well as for the transport of other bulk materials, including chemically aggressive substances.



POLSKI



DEUTSCH



[Instrukce pro obsluhu](#) / [Instrukcja obsługi](#) / [Operating instructions](#) / [Betriebsanleitung](#)

Technické parametry / Danne techniczne / Technical details / Technische Daten

Ložná délka / Loading length / Długość ładunkowa / Ladelänge	2x 7300 mm
Ložná šířka / Loading width / Szerokość ładunkowa / Ladebreite	2760 mm
Ložný objem / Cargo volume / Objętność ładunkowa / Laderaum	66 m ³
Hmotnost prázdného vozu / Net weight / Waga własna wagonu / Eigengewicht	26 t
Ložná hmotnost / Load volume / granica obciążenia/ das Ladegewicht	54 t
Hmotnost loženého vozu / Total weight / masa ładownego wagonu / Gewicht des beladenen Wagens	80 t
Hmotnost na nápravu/ Axle load / nacisk na oś / Gewicht per Achse	20 t
Délka přes nárazníky / Length over buffers / Długość całkowita / Länge über Puffer	19 040 mm
Max. výška loženého prostoru / Max. storage height / Maks. wysokość przechowywania / Max. Lagerhöhe	2 000 mm
Max. rychlost / Max. speed / Prędkość maksymalna / Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Brzdové špalíky / Brake blocks / Klocki hamulcowe / Bremssohlens	LL IB 116

