



Nosnost
Maximum Load
Granice ładowności
Lastgrenze

	A	B	C	D
S	39,0	47,0	55,0	



ČESKY

Vůz se třemi střešními násypnými otvory je určen k přepravě potravinářského sypkého zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy (např. volně ložené obilí). Podlaha vozu je opatřena výsypkami.

Vůz v jinak upravené variantě je možno použít i pro přepravu baleného substrátu, a to v pytlích či na paletách.



ENGLISH

Wagon with three loading hatches in the roof is designed for the transportation of food bulk commodities requiring weather protection (f.e. bulk corn). In the floor of the wagon, there are discharging outlets.

A modified version of this wagon can be also used for the transportation of packaged substrate, namely in bags and on pallets.



POLSKI

Wagon z trzema otworami wyspowymi na dachu jest przeznaczony do przewozu towarów sypkich spożywczych, które wymagają zabezpieczenia klimatycznego (naprz. zboże luzem). Podłoga wagonu posiada otwory zsypane.

Wagon ten po odpowiednim przygotowaniu można wykorzystać także do przewozu przesyłek w opakowanych, na przykład w workach lub na paletach.



DEUTSCH

Der Wagen mit 3 Dachladeöffnungen ist für den Transport von Lebensmittelschüttgut bestimmt, das vor Witterungseinflüssen geschützt werden muss, z.B. loses Getreide. Der Wagenboden ist mit den Entladungsschürren ausgestattet. Der Wagen in eine modifizierte Variante kann man auch für die Transporte von dem gepackten Substrat benutzen werden, und zwar in den Säcken und auch an den Paletten.

Technické parametry / Danne techniczne / Technical details / Technische Daten

Ložná délka / Loading length / Długość ładunkowa /	15 280 mm
Ložná šířka / Loading width / Szerokość ładunkowa / Ladebreite	2 600 mm
Ložná výška / Loading height / Wysokość ładunkowa/ Ladehöhe	2 400 mm
Ložný objem / Objętność ładunkowa / Load volume / Laderaum	95,0 m ³
Délka přes nárazníky / Długość całkowita / Length over buffers / Länge über Puffer	16 520 mm
Hmotnost prázdného vozu / Waga własna wagonu / Net weight / Eigengewicht	25 000kg
Max. rychlost / Max. speed / Prędkość maksymalna / Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Násypný otvor \emptyset / Loading opening \emptyset / Zasypany otwor \emptyset / Maße der Beladeöffnung \emptyset	600 mm
Výsypný otvor / discharge opening / Zsypany otwor / Breite der Auslaufrutschen	250 mm
Počet výsypných otvorů / Number of discharge openings / Ilość zsypanych otworu / Anzahl des Entladetrichter	12
Výška výsypného otvoru nad TK / Height of discharge opening above the upper surface of the rails / Zsypany otwor / Höhe der Auslaufrutsche über Schienenoberkante	550 mm
Délka pro kolejovou váhu / Length of wagon for rail scale / Länge für eine Schienenwaage / Długość dla wagi kolejowej	12 500 mm

